



## Navullen van Brother digi-stempels

### WAARSCHUWING!

1.

**Beïnkten nooit het stempel afdrukplaatje aan de onderzijde van de stempel!  
Beïnkten van het plaatje vindt plaats vanuit de binnenzijde van de stempel!  
Het plaatje is van poreus rubber materiaal, beïnkten aan de onderzijde maakt de stempel onbruikbaar! Gebruik altijd dezelfde inktkleur bij het beïnkten, want anders wordt uw stempel onbruikbaar.**

2.

**Demonteer alleen de bovenste mantel van de stempel, demonteer verder niets, want dan is de stempel voorgoed onbruikbaar! (geen inktzakjes e.d. verwijderen)  
Alleen spaarzaam inkten in de vulopeningen (ronde gaatjes), gebruik nooit meer dan enkele druppels .**

### Hoe u de Brother stempel kunt navullen.

1. Houdt de onderzijde van de Brother stempel (grijze gedeelte) stevig vast en trek de mantel (bovenzijde van de stempel) eraf.
2. U vindt daar de opening(en) (1 of 2) voor het beïnkten van de stempel. (zie afbeelding)
3. Het beïnkten van de stempel dient spaarzaam te gebeuren, 4 - 7 druppels inkt is ruim voldoende!
4. Zet de onderzijde (grijze gedeelte) van de stempel op een vlakke ondergrond, en plaats de bovenzijde weer op de stempel. Druk met 2 handen de bovenzijde op de stempel, maar forceer niet! Uw stempel is nu weer gereed voor vele afdrucken.
5. Het duurt **12-24 uur voordat alle inkt goed is ingetrokken en is verdeeld. U zult dus niet direct resultaat zien!** Wacht geduldig af en beïnk pas opnieuw als het vullen na geruime tijd geen effect heeft.

